

DN Lagerliste KW 06-21

10.02.2021

Bezeichnung	Werkstoff	Charge	Lagerbestand / Kg	Abmessung / mm	Ausführung	Länge	Bemerkung
200	W-Nr. 2.4066	86987	73	24 x 4	Hart	1 Bund - 3030 mm	
201	W-Nr. 2.4068	87202	454	25,25 ϕ	Kaltgezogen, geglüht	1 Bund - 3900 mm	
400	W-Nr. 2.4360	51473	1.585	213,36 ϕ	Warmgefertigt, gedreht	2 x 2385 mm	Als Schmiedevormaterial einsetzbar
600	W-Nr. 2.4816	87403	923	88,9 ϕ	Warmgefertigt, geglüht, geschält	4 x 3800 und 1 x 2600 mm	Als Schmiedevormaterial einsetzbar
718	W-Nr. 2.4668	90853	700	35 ϕ	Warmgefertigt, schwarz	16 x 5920 mm	Muß noch geschält / gedreht werden
C 22	W-Nr. 2.4602	91079	326	11 ϕ	Warmgefertigt, schwarz	im Ring	Muß noch geschält / gedreht werden
CW352H	W-Nr. 2.0872	20315	1.270	120 ϕ	Warmgefertigt, schwarz	3 x 4190 mm	Muß noch geschält / gedreht werden
CW354H	W-Nr. 2.0882	11666	1.230	160 ϕ	Warmgefertigt, schwarz	2 x 3400 mm	Muß noch geschält / gedreht werden
CW354H	W-Nr. 2.0882	12147	660	170 ϕ	Warmgefertigt, schwarz	1 x 3200 mm	Muß noch geschält / gedreht werden
CW354H	W-Nr. 2.0882	12464	865	155 ϕ	Warmgefertigt, schwarz	1 x 3900 mm	Muß noch geschält / gedreht werden
CW354H	W-Nr. 2.0882	12256	845	195,326 ϕ	Warmgefertigt, geglüht, gedreht	1 x 1790 und 1 x 1334 mm	Als Schmiedevormaterial einsetzbar
CW354H	W-Nr. 2.0882	12142	1.952	120,65 ϕ	Warmgefertigt, geglüht, geschält	3 x 5200 mm und 1x 4450 mm	Als Schmiedevormaterial einsetzbar
FeNi42	W-Nr. 1.3917	87297	1.125	165 ϕ	Warmgefertigt, schwarz	1 x 3100 und 1 x 3300 mm	Muß noch geschält / gedreht werden
FeNi48 Softmagnetic	W-Nr. 1.3922	85643	432	50 ϕ	Warmgefertigt, geglüht, geschält	7 x 3800 mm	
FeNi48 Softmagnetic	W-Nr. 1.3922	85917	900	225 ϕ	Warmgefertigt, schwarz	1 x 2695 mm	Muß noch geschält / gedreht werden
FeNi48 Softmagnetic	W-Nr. 1.3922	85643	380	125 ϕ	Warmgefertigt, geglüht, geschält	1 x 3470 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12240	294	25 ϕ	Kaltgezogen, ausgehärtet	1 Bund - 4400 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12657	2.095	250 ϕ	Warmgefertigt, schwarz	1 x 5030 mm	Muß noch geschält / gedreht werden
K-500	W-Nr. 2.4375	45285	630	17,42 ϕ	Kaltgezogen, ausgehärtet	1 Bund - 6600 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12155	94	15,87 ϕ	Kaltgezogen, ausgehärtet	14 x 4000 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12495	1.203	139,7 ϕ	Warmgefertigt, ausgehärtet, geschält	1 x 4020, 1 x 4455 und 1 x 720 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12356	443	63,5 ϕ	Warmgefertigt, geschält, ausgehärtet	1 x 645, 1 x 620, 1 x 605, und 1 x 370 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12154	746	133,35 ϕ	Warmgefertigt, ausgehärtet, geschält	1 x 3575 und 1 x 2730 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12262	93	25,4 ϕ	Warmgefertigt, ausgehärtet, geschält	1 x 1020 und 1 x 860 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12292	417	28,57 ϕ	Warmgefertigt, ausgehärtet, geschält	18 x 4100, 1 x 2110 und 1 x 965 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12292	968,5	38,1 ϕ	Warmgefertigt, ausgehärtet, geschält	1 Bund - 4400 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12235	1.753,50	209,5 ϕ	Warmgefertigt, ausgehärtet, gedreht	1 x 3190 und 1 x 2800 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12474	597	82,55 ϕ	Warmgefertigt, geschält, ausgehärtet	1 x 4500, 1 x 4360 und 1 x 4205 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12474	1.003,50	114,3 ϕ	Warmgefertigt, geschält, ausgehärtet	1 x 5930 und 1 x 5565 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12348	524,5	127 ϕ	Warmgefertigt, geschält, ausgehärtet	1 x 2595, 1 x 1490 und 1 x 815 mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	51474	424	17,42 ϕ	Kaltgezogen, ausgehärtet	31 x 6775 mm	
NiCo29/18	W-Nr. 1.3981	87238	1.485	35 ϕ	Kaltgezogen, geglüht	1 Bund - 4200 mm	