

DN Lagerliste KW 36-20

08.09.2020

Bezeichnung	Werkstoff	Charge	Lagerbestand / Kg	Ist-Abmessung	Ausführung	Länge	Bemerkungen
200	W-Nr. 2.4066	86178	540	37ø	Warmgefertigt, schwarz	3800 - 3900 mm	
201	W-Nr. 2.4068	87092	179	71ø	Warmgefertigt, schwarz	1x 5100mm	
201	W-Nr. 2.4068	86941	1.275	73ø	Warmgefertigt, schwarz	1Bunch - 4200mm	
201	W-Nr. 2.4068	86647	1.470	120vkt	Warmgefertigt, schwarz	3x 4000mm	
201	W-Nr. 2.4068	87091	1.665	135ø	Warmgefertigt, gegläht, geschält	4640, 4415 und 3940mm	Als Schmiedevormaterial einsetzbar
201	W-Nr. 2.4068	87225	1.330	100ø	Warmgefertigt, schwarz	5x 3800mm	
405	W-Nr. 2.4360	45395	390	36ø	Warmgefertigt, schwarz	3700 - 3800 mm	
600	W-Nr. 2.4816	87214	640	90ø	Warmgefertigt, gegläht, geschält	3x 4000mm	Als Schmiedevormaterial einsetzbar
602	W-Nr. 2.4633	45523	716	30ø	Warmgefertigt, lösungsgeglüht, geschält	1 Bunch - 4100mm	
602	W-Nr. 2.4633	45529	456	100ø	Warmgefertigt, lösungsgeglüht, geschält	1x 3470 und 1x 3725mm	
602	W-Nr. 2.4633	45645	544	100ø	Warmgefertigt, lösungsgeglüht, geschält	2x 4250mm	
602	W-Nr. 2.4633	45527	954	90ø	Warmgefertigt, lösungsgeglüht, geschält	3x 4800 und 1x 4440mm	
602	W-Nr. 2.4633	45525	524	80ø	Warmgefertigt, lösungsgeglüht, geschält	2x 4600 und 1x 3900mm	
718	W-Nr. 2.4668	90853	700	35ø	Warmgefertigt, schwarz	16x 5920mm	
718	W-Nr. 2.4668	91123	292	69,85ø	Warmgefertigt, lösungsgeglüht, geschält, ausgehärtet	1x 4380 und 1x 4300mm	
718	W-Nr. 2.4668	91105	765	110ø	Warmgefertigt, schwarz	1x 5170 und 1x 3902mm	
718	W-Nr. 2.4668	90549	910	85ø	Warmgefertigt, lösungsgeglüht, geschält, ausgehärtet	4x 4800mm	
718	W-Nr. 2.4668	90801	266	85,9ø	Warmgefertigt, lösungsgeglüht, geschält	1x 5549mm	
718	W-Nr. 2.4668	90805	200	26ø	Warmgefertigt, schwarz	1 Bunch - 7400mm	
C 22	W-Nr. 2.4602	91216	592	66ø	Warmgefertigt, schwarz	4900mm	
CW352H	W-Nr. 2.0872	20315	1.270	120ø	Warmgefertigt, schwarz	3x 4190mm	
CW354H	W-Nr. 2.0882	11976	3.180	250 - 260 ø	Warmgefertigt, schwarz	1 x 6630 mm	
CW354H	W-Nr. 2.0882	11666	1.230	160ø	Warmgefertigt, schwarz	2x 3400mm	
CW354H	W-Nr. 2.0882	12464	965	155ø	Warmgefertigt, schwarz	1x 3900mm	
CW354H	W-Nr. 2.0882	12142	2.044	120,65ø	Warmgefertigt, gegläht, geschält	3x 5200mm und 1x 4450mm	Oberflächenfehler. Für dünnere Abmessungen einsetzbar
CW354H	W-Nr. 2.0882	12147	660	170ø	Warmgefertigt, schwarz	3200mm	
FeNi36	W-Nr. 1.3912	86355	225	20,5ø	Warmgefertigt, schwarz	1 Bunch - 4400mm	
FeNi36	W-Nr. 1.3912	84193	258	76,2ø	Kaltgezogen, gegläht	2x 3650mm	
FeNi36	W-Nr. 1.3912	87095	300	79ø	Warmgefertigt, schwarz	2x 3630mm	Endabmessung 75 mm rd geschält möglich
FeNi36	W-Nr. 1.3912	86650	1.020	80ø	Warmgefertigt, geschält, gegläht	1 Bunch - 4900mm	Oberflächenfehler. Für dünnere Abmessungen einsetzbar
FeNi42	W-Nr. 1.3917	86738	915	80ø	Warmgefertigt, schwarz	4x 5570mm	
FeNi42	W-Nr. 1.3917	85919	775	170ø	Warmgefertigt, schwarz	1x 4200mm	
FeNi42	W-Nr. 1.3917	86964	1.012	88ø	Warmgefertigt, schwarz	4x 5000mm	
FeNi42	W-Nr. 1.3917	87149	1.225	110ø	Warmgefertigt, schwarz	2x 5000 und 1x 5950mm	
FeNi48 Softmagnetic	W-Nr. 1.3922	86143	1.060	90ø	Warmgefertigt, schwarz	5x 4160mm	
FeNi48 Softmagnetic	W-Nr. 1.3922	85643	380	125ø	Warmgefertigt, gegläht, geschält	1x 3470mm	
FeNi48 Softmagnetic	W-Nr. 1.3922	85917	900	225ø	Warmgefertigt, schwarz	1x 2695mm	
FeNi48 Softmagnetic	W-Nr. 1.3922	85643	432	50ø	Warmgefertigt, gegläht, geschält	7x 3800mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12356	396	16.5ø	Warmgefertigt, geschält		
K-500	W-Nr. 2.4375	10826	1.900	220ø	Warmgefertigt, lösungsgeglüht, ausgehärtet, schwarz	1x 5710mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12508	1.110	160ø	Warmgefertigt, schwarz	1x 3050 und 1x 3275mm	
K-500	W-Nr. 2.4375	12240	294	25ø	Kaltgezogen, ausgehärtet	1 Bunch - 4400mm	
N80A	W-Nr. 2.4952	90952	236	25,4ø	Warmgefertigt, geschält	1Bund - 4200mm	
N80A	W-Nr. 2.4952	91113	785	80ø	Warmgefertigt, lösungsgeglüht, ausgehärtet, geschält	5x 4100mm	
N80A	W-Nr. 2.4952	91114	916	75ø	Warmgefertigt, lösungsgeglüht, ausgehärtet, geschält	6x 4500mm	
N80A	W-Nr. 2.4952	91114	498	70ø	Warmgefertigt, lösungsgeglüht, ausgehärtet, geschält	4x 3700 und 1x 2300mm	
N80A	W-Nr. 2.4952	90991	432	50ø	Warmgefertigt, lösungsgeglüht, ausgehärtet, geschält	7x 4000mm	